



Позиция	Наименование
1	Стакан зенитного фонаря
2	Поликарбонатный купол
3	Однокамерный стеклопакет с TRIPLEX
4	Отделочный материал
5	Кровельная ПВХ мембрана
6	Прижимная рейка
7	Саморез сверлоконечный 5,5x35 мм
8	Герметик ПУ
9	Кровельная гидроизоляция
10	Шуруп 6x70 мм
11	Краевая рейка
12	Противопожарный защитный материал

ПО УМОЛЧАНИЮ: РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ ШЕРОХОВАТОСТЬ: ДОПУСКИ: ЛИНЕЙНЫЕ: УГЛОВЫЕ:				ОБРАБОТКА:		СГЛАДИТЬ ЗАУСЕНЦЫ И ОСТРЫЕ КРОМКИ	НЕ МАСШТАБИРОВАТЬ ЧЕРТЕЖ	РЕДАКЦИЯ
Имя	Подпись	Дата				НАЗВАНИЕ:		
Разраб						Примыкание к зенитному фонарю		
Пров.								
Утв.								
Маш.								
Т.контр								
					МАТЕРИАЛ:	ЧЕРТЕЖ №:		A3
					МАССА:	МАСШТАБ: 1:50		ЛИСТ 1 ИЗ 3

L -высоту заведения принять не менее толщины теплоизоляционного слоя